



RAL 9004

Πρότυπα Εφαρμογής
EN 50626-1
(αντικαθιστά το EN 61386-24)



Μουφά σύνδεσης με άγκιστρα

Ιδιότητες

Πρώτη ύλη

Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό HDPE, ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS)

Εύρος θερμοκρασιακής αντοχής

-5°C με +90°C

Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων

IP40 (όταν συνδέεται με το σωλήνα GEOSUB)
IP44 (όταν συνδέεται με το σωλήνα GEONFLEX)
IP68 (όταν συναρμολογείται με την χρήση της κόλλας KOUVIDIS)

Αντοχή στη γήρανση

Ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία (UV)

Φέρουν τρία διπλά εσωτερικά άγκιστρα, περιμετρικά σε κάθε πλευρά, εξασφαλίζοντας την ορθή συγκράτηση των σωλήνων ενώ διαθέτουν εσωτερικό χείλος τερματισμού για τη σωστή συναρμολόγηση με τους σωλήνες GEONFLEX/GEOSUB.

Τύπος

Κωδικός



Ø32

6101032

12

12096

Ø40

6101040

12

9216

Ø50

6101050

12

5376

Ø63

6101063

15

3105

Ø75

6101075

15

1800

Ø90

6101090

10

880

Ø110

6101110

5

600

Ø125

6101125

5

320

Ø160

6101160

2

176

Ø200

6101200

3

84